



ATAG HumidityBox

HS4003

Uitvoering

Het doel van de HumidityBox is de luchtvochtigheid in één van de zones van de wijnklimaatkast aan te passen, om te voorkomen dat de luchtvochtigheid daalt tot onder 50%, wat in bepaalde omstandigheden zou kunnen gebeuren (bijvoorbeeld wanneer de wijnklimaatkast in een omgeving met een lage luchtvochtigheid wordt geplaatst).

De luchtvochtigheid in de respectievelijke zones kan worden gecontroleerd op het display van de wijnklimaatkast. Als de luchtvochtigheid in een zone daalt tot onder 40% wordt een alarm geactiveerd. U kunt dan de HumidityBox, gevuld met water, in deze zone plaatsen. Wij raden aan de HumidityBox te gebruiken in compartimenten waar de wijnflessen langere tijd worden bewaard, aangezien een lage luchtvochtigheid daar een grotere impact kan hebben op de wijn (met langdurige uitdroging van de kurken). Wanneer u uw flessen korter bewaart of ze klaarmaakt om te serveren, zou een lagere luchtvochtigheid nagenoeg geen invloed mogen hebben op de kwaliteit van de wijn.

Geschikt voor KA8074K3C, KU8574K2C, KU8571K2C en KU8571K1C.